

0 601 9J2 206 – GDX 18V-200

Référence article	0 601 9J2 206
EAN	4059952596709
2 batteries GBA 18V 4.0Ah 1 600 Z00 038	✓
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓
L-Case 1 600 A02 59U	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Aménagements paysagers Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers
Sans-fil/filaire	Sans fil
Dimensions de l'outil (largeur)	61 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	147 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	206 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	387 x 438 x 114 mm
Tension de la batterie	18,0 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 95 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 106 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Régime à vide (1ère vitesse)	0-3.400 tr/min



Caractéristiques techniques

Régime à vide	0-3.400 t/min
Poids sans batterie	1.2 kg
Couple, maxi	200 Nm
Fréquence de frappe	0-4.200 cps/min
Porte-outils	Six pans 1/4" Uni Carré mâle 1 /2"
Couple de décollement, maxi	350 Nm

Diamètre de la vis

Taille de boulon	M 6 – M 16
------------------	------------



Information Ventes

Positionnement

- Concentré de puissance sans charbon : avec porte-outil 2 en 1 innovant pour une grande souplesse d'utilisation

Product Highlights

- Cet outil allie un puissant moteur sans charbon, un design compact et un porte-outil 2 en 1 pour une grande souplesse d'utilisation. Son porte-outil 2 en 1 innovant (six pans creux ¼" et carré mâle ½") la rend très polyvalente et idéale pour une grande variété d'applications. Son moteur sans charbon haute performance permet de disposer d'un couple de serrage de 200 Nm, d'un couple de décollement de 350 Nm, d'une grande autonomie de batterie et d'une grande longévité d'outil. Pour une plus grande maîtrise de la vitesse et du couple, cette boulonneuse à percussion sans-fil est dotée d'une gâchette de vitesse.

Equipment & Application

- Cet outil est le choix idéal pour serrer et desserrer des vis (M 6 - M 16) dans la tôle, le métal ou le bois. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V de Bosch Professional (Professional 18V System). Également compatible avec AMPShare, l'alliance batteries multimarques.

Additional Information

- Il dispose de l'Electronic Cell Protection (ECP), d'un éclairage LED et d'un crochet de ceinture.

Avantage utilisateur

- Grande polyvalence dans une grande gamme d'applications grâce au porte-outil 2 en 1 (six pans creux ¼" et carré mâle ½")
- Dosage précis de la vitesse et du couple grâce à la gâchette de vitesse
- Moteur sans charbon avec couple de serrage de 200 Nm et couple de décollement de 350 Nm pour une grande autonomie et une grande durée de vie de l'outil