

4.5 m  
50 m



BV Cert. 6045364




## AVANTAGES PRODUIT

- Solution compacte et silencieuse
- Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral ou le Sanineutral Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim, déshumidificateurs et ballon thermodynamique avec PAC
- Installation facilitée : kit complet fourni

## RACCORDEMENTS

← Diamètre int. de refoulement : 10 mm

→ Diamètre des entrées DN : 28 mm



## CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour fourni, vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation de 5 m, 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 câble de pré-raccordement alarme

## COURBE DE DÉBIT



— Hauteur max. conseillée : 4.5 m

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max. de la chaudière associée	Fioul 30, Gaz 50 kW
Nombre d'entrée(s)	2
Diamètre des entrées DN	28
Diamètre int. de refoulement	10 mm
Volume du réservoir	2.2 L
T° max. des eaux entrantes	80 °C (S3 15 %)
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0.52 A
Indice de protection	IP24
Classe électrique	I
Niveau sonore	< 45 dB(A)
Précâblage raccordement alarme	oui
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis	3 kg
Code EAN	3308815083674
Code usine	<b>SK6</b>

## DIMENSIONS

