

CLAPET AXIAL ANTI-RETOUR À BRIDES

PASSEPORT TECHNIQUE

CLAPET AXIAL CORPS FONTE DUCTILE
À BRIDES PN10/16

CA 4248B-EA

APPLICATION

Clapet anti retour à disque.

Domaine d'utilisation : Industries, pompage des fluides, adduction d'eau, réseaux hydrauliques, etc.



Fluides : eau, eau potable.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Gamme : du DN50 au DN300.

- Clapet anti-retour en fonte à disque toutes positions.
- Simple guidage axial permettant d'éviter le blocage du clapet.
- Sens de montage indiqué sur le corps par une flèche.
- Ouverture à faible pression de fluide.
- Faibles pertes de charge.
- Simplicité d'installation et d'utilisation.
- Ressort de rappel inox permettant le montage toutes positions.
- Étanchéité assurée par joint plat en EPDM ACS.

AGRÉMENTS ET NORMES

Conception	Fabrication suivant la norme EN 12334
Raccordement	Brides percées suivant la norme EN 1092-2 et DIN 2501/1 : ISO PN10/16.
Essais	Essais hydrauliques réalisés selon les normes EN12266-1, DIN 3230 et ISO 5208 : Corps : 24 bar Siège : 17.6 bar

HOMOLOGATIONS PRODUITS



En cours d'obtention

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr




CLAPET AXIAL ANTI-RETOUR À BRIDES

PASSEPORT TECHNIQUE

CA 4248B-EA


CONSTRUCTION



Rep.	Désignation	Matière
1	Corps	Fonte ductile GGG40
2	Joint	EPDM ACS
3	Tige	Acier au carbone (DN50-DN100) Inox 420 (DN125-DN300)
4	Ressort	Inox 316
5	Guide	Laiton
6	Support de tige	Fonte ductile GGG40
7	Bague	Acier galvanisé
8	Obturbateur	Acier au carbone (DN50-DN100) Inox 420 (DN125-DN300)
9	Rondelle	Inox 304
10	Écrou de blocage	A2-70
11	Circlip	Inox 304

Constituant	Revêtement
Corps	Epoxy poudre RAL 5015 épaisseur 250µm

DIMENSIONS



DN		D	H	K		b	f	n-d PN10 / PN16	Poids (kg)
mm	inch			PN10	PN16				
50	2"	165	100	125		19	3	4-19	4.7
65	2 1/4"	185	120	145		19	3	4-19	6.8
80	3"	200	140	160		19	3	8-19	8.3
100	4"	220	170	180		19	3	8-19	11.9
125	5"	250	200	210		19	3	8-19	16.8
150	6"	285	230	240		19	3	8-23	23.8
200	8"	340	300	295	295	20	3	8-19 / 12-23	41.6
250	10"	405	370	350	355	22	3	12-23 / 12-28	71.2
300	12"	460	410	400	410	24.5	4	12-23 / 12-28	86.3

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr



CLAPET AXIAL ANTI-RETOUR À BRIDES

PASSEPORT TECHNIQUE


CA 4248B-EA

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 16 bar

Température de service maxi : -20°C / +85°C

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE



! Lors du montage il est recommandé de respecter une distance de 3 à 5 fois le diamètre nominal en amont et en aval d'un coude ou d'un appareil. Ceci permet de rester hors des zones de turbulence susceptibles d'augmenter le risque d'usure. Au refoulement d'une pompe il est conseillé de réaliser le montage conformément à la norme **FD CEN/TR 13932**

Tecofi France

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas

Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

E-mail : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr

