

S3 HI HRO FO SR
EN ISO 20345:2022
du 38 au 47



SPÉCIFIQUE
ENROBÉS



- Cuir pleine fleur
- Semelle **Triftane™ Vibram**
- Embout et anti-perforation métalliques
- Antistatique

- ❖ Chaussure montante **spécifiquement adaptée aux travaux sur sols chauds**. Coloris noir et rouge.
- ❖ Tige cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 1.9/2.1mm. Réalisée avec un minimum de coutures pour une meilleure résistance et étanchéité aux projections de fluides et d'hydrocarbures.
- ❖ Logo réfléchissant au talon pour une meilleure visibilité lors des travaux nocturnes.
- ❖ Matelassage de haut de tige ergonomique en cuir pleine fleur, sur mousse dense et souple, pour plus de confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ❖ Fermeture par laçage sur 5 paires de triangles inoxydables. Lacet 80 cm, rouge et gris réfléchissant.
- ❖ Soufflet cuir pour une étanchéité totale. Evite l'intrusion de fluides ou particules à l'intérieur de la chaussure.
- ❖ Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Complexe isolant multicouches **ISOLTANE™** antistatique, réalisé à partir d'un écran thermique de fibres non tissées poly acrylonitrile et de fibres viscoses plus un isolant composé d'un dissipateur de chaleur aluminium, d'un matériaux non tissé cellulosique, d'une mousse latex et d'un molleton. Elévation de la température intérieure de **12,5°C après 30mn d'exposition sur une surface à 150°C**. (La norme exige une élévation < à 22°C).
- ❖ Demi-première de propreté avec absorbeur de chocs talonniers, antistatique et anatomique. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
- ❖ Contrefort assurant un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ **Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable**.
- ❖ **Embout acier** (breveté) - 9ème largeur – Résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules.
- ❖ **TECHNOLOGIE** Semelle **TRIFTANE™ VIBRAM** pour une grande **polyvalence d'utilisation**. Nouvelle formulation pour une **durabilité augmentée**.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS

A - Talon vers l'avant **0,44** (>0,31)

B - Avant vers l'arrière **0,39** (>0,36)

Exigence additionnelle SR : Sol céramique /Glycérine

C - Talon vers l'avant **0,23** (>0,19)

D - Avant vers l'arrière **0,26** (>0,22)

- Meilleure résistance mécanique à l'abrasion, au décollement et aux déchirures.
- **Niveau d'adhérence optimum**.
- Crampons hyperfonctionnels.
- Dureté shore du NBR : 66.
- Absorption du choc talonnier **28 Joules**.
- Couche confort **Softane™** densité 0.45.
- Résistance aux huiles et hydrocarbures.
- Résistance aux acides et bases de faible concentration.
- Résistance à la chaleur par contact : **300°C**.



www.jallatte.com

Poids	Brut (42) : 1510 g / Net (42) : 1240 g			
Pointure	38 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385