



Protection en manutention

# ULTRANE 500

Grip et peau protégée pour les environnements huileux.



 **GRIP & PROOF**  
TECHNOLOGY



CATÉGORIE 3

ISO 13997:

DEXTERITÉ

4,9 N

EN ISO 21420:  
5/5



0334



## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Durabilité

- Couleur adaptée aux environnements salissants pour une durabilité prolongée.
- Excellente résistance à l'abrasion grâce à enduction nitrile.



### Productivité

- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Elle réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.



### Protection de la peau

- Sans substances nocives : certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, sans DMF
- Étanche à l'huile, repousse la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites.



### Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



### Lavabilité

- Lavable 3 fois à 40°C, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets



### Bénéfices additionnels

- Disponible en emballage pour distributeur automatique



### Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Autres industries
- Industrie du verre
- Secteur agricole

## APPLICATIONS

- Manutention de plaques de verre
- Activités de reentrée
- Travaux de découpage, emboutissage
- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
- Entretien en milieu humide
- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Manipulation de pièces mécaniques huilées
- Manipulation de tôles
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe

Edité 07/03/2025

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Protection en manutention

# ULTRANE 500

## ( LÉGENDES )

|              |          |                                               |            |
|--------------|----------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>EN388</b> |          | <b>DANGERS MÉCANIQUES</b>                     |            |
|              |          | <b>NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)</b> |            |
| <b>4</b>     | <b>1</b> | <b>2</b>                                      | <b>1 A</b> |
| 0-4          | 0-5      | 0-4                                           | 0-4 A-F P  |
|              |          | Protection contre les chocs (optionnel)       |            |
|              |          | Résistance à la coupure selon ISO 13997       |            |
|              |          | Résistance à la perforation                   |            |
|              |          | Résistance au déchirement                     |            |
|              |          | Résistance à la coupure                       |            |
|              |          | Résistance à l'abrasion                       |            |

|              |          |                                                       |              |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>EN407</b> |          | <b>DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)</b>            |              |
|              |          | <b>NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)</b>         |              |
| <b>X</b>     | <b>1</b> | <b>X</b>                                              | <b>X X X</b> |
| 0-4          | 0-4      | 0-4                                                   | 0-4 0-4 0-4  |
|              |          | Résistance aux grosses projections de métal en fusion |              |
|              |          | Petites projections de métal fondu                    |              |
|              |          | Résistance à la chaleur radiante                      |              |
|              |          | Résistance à la chaleur convective                    |              |
|              |          | Résistance à la chaleur de contact                    |              |
|              |          | Propagation de flamme                                 |              |

|                  |  |                                         |  |
|------------------|--|-----------------------------------------|--|
|                  |  | <b>PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES</b> |  |
| <b>GR</b>        |  | GR: Tâches de réentrée                  |  |
| <b>ISO 18889</b> |  |                                         |  |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                                                                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Finition intérieure                                                                                    | Support tricoté sans couture                    |
| Jauge                                                                                                  | 13                                              |
| Finition extérieure                                                                                    | Dos aéré                                        |
| Matière                                                                                                | Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile |
| Caractéristique manchette                                                                              | Poignet tricot                                  |
| Couleur                                                                                                | Noir                                            |
| Tailles Europe                                                                                         | 6 7 8 9 10 11                                   |
| Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative) | 1.1E+10 $\Omega$                                |
| Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)     | 4.4E+11 $\Omega$                                |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Conditionnement | 1 paire/sachet<br>12 paires/sachet<br>96 paires/carton |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/09/18/1953 Update 01-07/09/2023
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France