

STATION DE RELEVAGE FLOWLIFT-W BASIC-1000



Station prête à poser, enterrée ou hors sol.
Adaptée aux maisons individuelles
ou très petits collectifs.
Monopompe avec
kit de connexion.



CARACTÉRISTIQUES

Raccord compression en sortie pour faciliter le branchement sur le matériau de votre choix (PE ou PVC).

Hauteur	1060 mm
FEA	430 mm à 630 mm du TN
Ø entrée	100 mm
Capacité	330 litres
Canalisation Ø ext.	63 mm

FLOWLIFT-W BASIC 1000/50.A	FLOWLIFT-W BASIC 1000/100.A
Passage DN 40 mm	Passage DN 50 mm
Code : 69 026 125	Code : 69 026 133

AVANTAGES

- Flexibilité de raccordement :**
Possibilité de choisir la position du fil d'eau d'arrivée des effluents et du matériau (PE ou PVC) en sortie de cuve.
- Facilité d'installation :**
Montage/démontage facile de la pompe grâce au raccord-union en position haute.
- Stabilité et ancrage renforcés :**
Fond de cuve avec nervures résistant à la nappe phréatique et renfort pour ancrage.

PERFORMANCES

FLOWLIFT-W BASIC-1000



HAUTEUR DE REFOULEMENT en mètre depuis le fond jusqu'à l'exutoire

