

S3 HRO FO SR
EN ISO 20345:2022
du 36 au 47



- **Cuir pleine fleur**
- **Semelle Triftane™ Vibram**
- **Embout et antiperforation métalliques**
- **Antistatique**

- ❖ Chaussure montante multi-usages, type brodequin coloris noir.
 - ❖ Tige en cuir pleine fleur hydrofuge, épaisseur 1,9 / 2.1 mm. Réalisée avec un minimum de coutures pour une meilleure résistance et étanchéité aux projections de fluides.
 - ❖ Matelassage de haut de tige ergonomique sur mousse dense et souple, pour plus de confort et une meilleure protection des malléoles et du tendon d'Achille
 - ❖ Doublure de la tige en **maille 3D Imola**, tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied
 - ❖ Fermeture par laçage sur 5 paires de triangles inoxydables. Lacet noir rouge 100 cm.
 - ❖ Soufflet cuir pour une bonne étanchéité de la chaussure.
 - ❖ Première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée antibactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
 - ❖ Contrefort assurant un bon maintien de l'emboîtement du talon
 - ❖ **Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable**.
 - ❖ **Embout acier perforé (breveté)** - 9ème largeur – Résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules.
- ❖ **TECHNOLOGIE** Semelle **TRIFTANE™ VIBRAM** pour une grande **polyvalence d'utilisation**. Nouvelle formulation pour une **durabilité augmentée**.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
 A - Talon vers l'avant **0,44** (>0,31)
 B - Avant vers l'arrière **0,39** (>0,36)

Exigence additionnelle SR : Sol céramique /Glycérine

C - Talon vers l'avant **0,23** (>0,19)
 D - Avant vers l'arrière **0,26** (>0,22)

- Meilleure résistance mécanique à l'abrasion, au décollement et aux déchirures.
- **Niveau d'adhérence optimum**.
- Crampons hyperfonctionnels.
- Dureté shore du NBR : 66.
- Absorption du choc talonnier **28 Joules**.
- Couche confort **Softane™** densité 0.45.
- Résistance aux huiles et hydrocarbures.
- Résistance aux acides et bases de faible concentration.
- Résistance à la chaleur par contact : **300°C**.

Poids	Brut (42) : 1510 g / Net (42) : 1240 g			
Pointure	36 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385

Document non contractuel

Copyright JALLATTE

Diffusion Contrôlée

09/10/2025

