

Dévidoirs murax GEKA® plus

Dévidoirs muraux automatiques GEKA® plus PA20 et PA20SK

- Avantages / bénéfices : **construction robuste en acier revêtu par poudre**
enroulement automatique du tuyau, guidage de tuyau en douceur
blocage graduel à distance possible en tirant le tuyau
complètement monté et prêt à l'emploi
passage optimal de l'eau pour des tuyaux jusqu'à 3/4"
 avec protection de tuyau et arrêt de tuyau
 équipé d'une garniture rotative GEKA® plus 90° en laiton
 le guidage du tuyau peut être réglé par pas de 45°
42.9010.9 avec 20 m de tuyau GEKA® plus WS400 3/4", des raccords rapides
robustes de haute qualité et gicleur en laiton + 2 m de tuyau d'alimentation
- Matériau : boîtier : acier revêtement par poudre ; guidage du tuyau : plastique blanc ;
 butée de tuyau : caoutchouc noir ; vis, ressort de protection de tuyau :
 acier inoxydable ; raccord rapide GEKA® plus équipé de la garniture rotative : laiton
- Pression de service : 20 bar max. (dépend du tuyau)
- Plage de température d'utilisation : entre +4 et +60 °C (en fonction du tuyau)
- Dimensions en cm : 52,5 x 50,5 x 21
- Remarque particulière : le dévidoir est conçu pour des tuyaux 3/4" d'un diamètre extérieur à 24 mm
 les vis et les chevilles pour le montage mural ne sont pas incluses
fixation murale, rotative de 90° avec vis d'assemblage (42.9099.9) et jeux
d'adaptateurs pour connecter tuyaux d'autre diamètre disponible
séparément comme accessoire sur demande



	PA20	PA20SK
Raccord	Filetage mâle	Raccord rapide GEKA® plus
Filetage mâle en mm	33,25	
Filetage mâle	G1	
Capacité pour tuyau de 1/2" env. m	25	25
Capacité pour tuyau 5/8" env. m	25	25
Capacité pour tuyau de 3/4" env. m	20	20
Longueur approx. tuyau m		20
Poids env. kg	15	24
Pièces en UE	1	1
Référence	42.9000.9	42.9010.9

5



Construction robuste en acier



Garniture rotative GEKA® plus avec débit d'eau 3/4" plein



Blocage graduel



Enroulement automatique du tuyau



Blocage contrôlable en tirant sur l'extrémité du tuyau



Guidage du tuyau en douceur