

HANDSAFE XP8 888N OGT P70YONZ

Gant de protection contre les coupures TDM D,
composé de fibres recyclées

Bénéfices

- Double enduction complète : meilleure résistance à la pénétration de l'eau et de l'huile
- Plus responsable : intégration de fibres recyclées
- Lavable 3 fois à 40°C : durée de vie plus longue
- Traitement SANITIZED® contre le développement des bactéries responsables des mauvaises odeurs
- Résiste à la chaleur de contact

Domaines d'utilisation

- Manipulation de pièces tranchantes humide, grasses ou huileuses
- Collecte des déchets
- Industrie automobile
- Industrie du verre
- Métallurgie

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Carton de 50 paires

Taille	Code	Taille	Code
T6 - XS	71 924 238	T9 - L	71 924 262
T7 - S	71 924 246	T10 - XL	71 924 270
T8 - M	71 924 254	T11 - XXL	71 924 289



XP8



HAUTE SENSIBILITÉ
JAUGE 18
TACTILE

40°C

LAVABLE 3 FOIS

Descriptif

- Gant tricoté avec nouvelle technologie de fibres anticoupeure XP8 et polyester recyclé : le HANDSAFE XP8 888N OGT est composé de 16 % de matière recyclée
- Très bonne protection anticoupeure : TDM D
- Double enduction nitrile lisse complète et nitrile sablée paume
- Fente au poignet pour faciliter l'enfilage
- Compatible avec les écrans tactiles

Composition

- Matière : Fibres anticoupeure XP8, polyester recyclé, élasthanne, jauge 18
- Enduction : nitrile finition lisse complète, manchette incluse et nitrile finition sablée paume



STANDARD
100
CQ 1331/1
IFTH

Normes



4X42D



X1XXXX

EN ISO 21420

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	D/F

Propagation de flamme limitée	X/4
Chaleur de contact	1/4
Chaleur convective	X/4
Chaleur radiante	X/4
Petites projections de métal liquide	X/4
Grosses projections de métal fondu	X/4
Dextérité	5/5

"X" signifie que le test n'a pas été effectué