

# Dévidoirs murax GEKA® plus

## Dévidoirs muraux automatiques GEKA® plus PA30 et PA30SK

Avantages / bénéfices : ..... **construction robuste en acier revêtu par poudre**  
**enroulement automatique du tuyau, guidage de tuyau en douceur**  
**blocage graduel à distance possible en tirant le tuyau**  
**complètement monté et prêt à l'emploi**  
**passage optimal de l'eau pour des tuyaux jusqu'à 3/4"**  
**tube d'alimentation et mécanisme d'arrêt en acier inoxydable**  
 avec protection de tuyau et arrêt de tuyau  
 équipé d'une garniture rotative GEKA® plus 90° en laiton  
 le guidage du tuyau peut être réglé par pas de 45°  
**42.9030.9 avec 30 m de tuyau GEKA® plus WS400 3/4", des raccords rapides**  
**robustes de haute qualité et gicleur en laiton + 2 m de tuyau d'alimentation**

Matériau : ..... boîtier : acier revêtement par poudre ; guidage du tuyau : roulettes en acier inoxydable, support en acier jaune galvanisé ; butée de tuyau : caoutchouc noir ; tube d'alimentation, mécanisme d'arrêt (rondelle dentée, encliquetage, ressort, jonc d'arrêt), vis, ressort de protection du tuyau : acier inoxydable ; raccord rapide GEKA® plus équipé de la garniture rotative : laiton

Pression de service : ..... 20 bar max. (dépend du tuyau)

Plage de température d'utilisation : ..... entre +4 et +60 °C (en fonction du tuyau)

Dimensions LxlxH cm : ..... 60,6 x 33 x 53,1

Remarque particulière : ..... les vis et les chevilles pour le montage mural ne sont pas incluses  
**fixation murale, rotative de 110° avec vis d'assemblage (42.9098.9) et jeux d'adaptateurs pour connecter tuyaux d'autre diamètre disponible séparément comme accessoire sur demande**

	PA30	PA30SK
Raccord	Filetage mâle	Raccord rapide GEKA® plus
Filetage mâle en mm	33,25	
<b>Filetage mâle</b>	<b>G1</b>	
Capacité pour tuyau de 1/2" env. m	35	35
Capacité pour tuyau 5/8" env. m	33	33
Capacité pour tuyau de 3/4" env. m	30	30
Capacité pour tuyau de 1" env. m	20	20
Longueur approx. tuyau m		30
Poids env. kg	25,4	34,3
Pièces en UE	1	1
<b>Référence</b>	<b>42.9020.9</b>	<b>42.9030.9</b>



Construction robuste en acier

Garniture et tube GEKA® plus avec débit d'eau 3/4" plein

Blocage graduel

Enroulement automatique du tuyau

Blocage contrôlable en tirant sur l'extrémité du tuyau

Guidage du tuyau en douceur

