


**REFERENCE INTERNE :**

**FICHE TECHNIQUE  
PRODUIT**

**COBRA 2 L**



| PRODUIT                         |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification :                | ELINGUE RONDE                                                                                               |
| Type :                          | Tubulaire - COBRA                                                                                           |
| Configuration :                 | Elingue sans fin flexible comprenant une âme porteuse en fil entièrement enfermée dans une gaine élastique. |
| Caractéristiques de l'élingue : | Diamètre d'un brin = 20 mm                                                                                  |
| Poids indicatif :               | 400 g / m                                                                                                   |

| PROPRIETE   |                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité :  | CMU = 2000 Kg en levage direct                                                                                       |
|             | Coefficient de sécurité = 7 : 1                                                                                      |
|             | Résistance à la rupture = 14000 kg                                                                                   |
| Dimension : | <br>Longueur Utile = L m [± 2 %] |

| COMPOSANTS     |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| AME            | Echeveau de fils constituant la partie de l'élingue supportant la charge.                 |
|                | Matière constitutive du fil : 100 % Polyester multifilament à Haute Tenacité              |
|                | caractéristiques du fil :<br>tenacité = 7,8 g/denier<br>allongement à la rupture = 10,5 % |
| GAINE          | Tube obtenu avec un tissu joint sur toute sa longueur.                                    |
|                | Matière constitutive : Polyester multifilament à Haute Tenacité + élasthane               |
|                | caractéristiques :<br>épaisseur = 1 mm<br>couleur = VERT                                  |
| FIL DE COUTURE | Matière constitutive : 100 % Polyester multifilament à Haute Tenacité                     |
|                | caractéristiques : Nm = 8 / 3                                                             |

## MARQUAGE (traçabilité)

|                |                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Support :      | Marquage des produits, par étiquette haute résistance cousue sur l'élingue.                                                                    |
| Informations : | RECTO : informations relatives à l'élingue, conformément aux spécifications de la norme EN 1492/2<br>VERSO : notice d'utilisation de l'élingue |

## MARQUAGE

**RECTO**

Partie cachée

Facteur de mode

Marque fabricant

Code article

Références normes

Code traçabilité

Personnalisation

CMU en Kg =

**VERSO**

INSTRUCTIONS

① Ne pas coincer l'élingue sous la charge. Ne pas faire glisser les sangles ou les élingues sous une charge.

② Ne pas utiliser de sangles ou d'élingues endommagées, usées.

③ Ne pas utiliser d'élingues si il n'y a pas d'étiquette ou si l'étiquette est abîmée et/ou illisible.

④ Ne jamais faire de nœuds ou ne jamais utiliser d'élingues entortillées.

⑤ Protéger les sangles ou les élingues des arêtes tranchantes et angles vifs.

⑥ Contrôler la bonne mise en œuvre du système de levage par rapport à la charge à soulever.

⑦ Température d'utilisation.

⑧ Référence à la norme, pour les informations d'utilisations des élingues

## FACTEURS DE MODE

| Charge en % : | 100 %   | 200 %   | 140 %<br>de 7° à 45° | 80 %    | 100 %<br>de 45° à 60° |
|---------------|---------|---------|----------------------|---------|-----------------------|
|               |         |         |                      |         |                       |
| CMU en Kg =   | 2000 KG | 4000 KG | 2800 KG              | 1600 KG | 2000 KG               |

| <b>INSTRUCTIONS D'UTILISATION</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils pratiques d'utilisation : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler le poids de la charge, ne pas surcharger les élingues.</li> <li>- Tenir compte du mode d'élinguage et de l'angle d'inclinaison.</li> <li>- Prendre en considération le centre de gravité de la charge.</li> <li>- Ne jamais engager les élingues sur les pointes des crochets.</li> <li>- Protéger les élingues des arrêtes tranchantes (arrêtes vives).</li> <li>- Ne jamais faire de nœud.</li> <li>- Tenir compte de la dimension du crochet.</li> <li>- Ne faire supporter la charge aux élingues que sur toute leur largeur.</li> <li>- Ne jamais placer les coutures sur les crochets ou autre dispositif de levage.</li> <li>- Ne lier les élingues entre elles qu'avec des boucles ou anneaux métalliques adéquats.</li> </ul> |
| Conditions de température :        | - Utiliser les élingues à des températures comprises entre – 40°C et + 100°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protection des élingues :          | - En présence d'arêtes vives et/ou de surfaces abrasives, utiliser impérativement des fourreaux de protection PVC, Polyuréthane ou des élingues enduites de polyuréthane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Agents chimiques :                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- En cas de contact des élingues avec des produits chimiques, prendre en compte les facteurs suivants :<br/>⇒ Type de produit chimique ; Concentration ; Température ; Durée</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stockage :                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dans des locaux faiblement chauffés, à l'abri de l'humidité et des rayons solaires.</li> <li>- Ne pas sécher à proximité d'un feu ou de toute autre source de chaleur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Examen :                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les élingues doivent être examinées au moins une fois par an par une personne compétente.</li> <li>- Une élingue dont la gaine est endommagée au point d'exposer l'âme doit être retirée du service pour examen par une personne compétente et réparation.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |