

Visseuses bardage LXT®

DFS251Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Conçue pour le vissage de bardages métalliques. Offre haute vitesse et mode "Pousse et Visse"

Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur. Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS. Embrayage silencieux. Couple élevé. Moteur sans charbon.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Capacité Vis de cloison sèche	5 mm
Vitesse à vide max	0 - 2500 min ⁻¹
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	75 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	237 x 79 x 259 mm
BL Motor	✓
Composant batterie	Li-ion
Emmanchement	1/4 "
Niveau de vibration, vissage sans impact	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, vissage sans impact	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Réglage de la profondeur
- Pour les vis à tête hexagonale
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381833110

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture long



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

197027-0
Kit positionneur 3/8" | DFS251,



346317-0
Crochet de ceinture long



821550-0
Coffret MAKPAC 2

