

MASQUE COMPLET AIR'PRO SANS FILTRES

P702ZJ1

Masque de protection respiratoire ultra compact
- version sans filtres

Bénéfices

- Ultra compact : compatible casque industrie
- Léger
- Excellent champ de vision

Domaines d'utilisation

- Protection du visage et des voies respiratoires contre les particules toxiques et / ou les gaz en fonction des filtres choisis

Composition

- Masque : TPE qualité médicale
- Oculaire polycarbonate
- Valve en nylon avec diaphragme silicone
- Joint facial et serre-tête silicone

Taille	Code
Taille unique	73 048 435

Accessoires

Modèle	Code
Sacoche de rangement spécifique	



73 048 516

Sachet de 25 films pelables pour protéger l'oculaire



73 048 508



Descriptif

- Masque complet
- Large champ de vision grâce au positionnement bas des filtres et à leur design compact
- Oculaire polycarbonate anti-rayures et anti-impact
- Joint facial en silicone doux et confortable
- Corps du masque intérieur en TPE grade médical
- Compact et léger (350 g sans filtres)
- Ajustable en quatre points
- Livré sans filtres et sans kit adaptateur P3

Durée de vie : 5 ans

Normes

- Masque complet conforme aux normes :
EN 136:1998 Classe 1
EN 166:2001 Classe 1 & K (anti-rayures)

Modèle	Code
Insert pour verres correcteurs	



73 145 899

Kit adaptateur P3



73 145 880

MASQUE COMPLET AIR'PRO SANS FILTRES

P702ZZJ1

Masque de protection respiratoire ultra compact
- version sans filtres



Le saviez-vous ?

Différence d'étanchéité entre demi-masque et masque complet

L'efficacité d'un masque dépend du filtre mais aussi de son étanchéité, qui est mesurée avec un test appelé «fuite vers l'intérieur».

Les performances d'étanchéité sont renforcées pour un masque complet :

Fuite vers l'intérieur pour un demi-masque : **< 2 %** (EN 140)

Fuite vers l'intérieur pour un masque complet : **< 0.05 %** (EN 136)

Compatible avec les filtres

Modèle	Code
--------	------

AIR'PRO P3 OPSIAL



63 084 085

en ajoutant l'adaptateur pour filtres P3 : 73 145 880

AIR'PRO P3 odeurs nuisibles OPSIAL



66 469 174

en ajoutant l'adaptateur pour filtres P3 : 73 145 880

Modèle	Code
--------	------

AIR'PRO COMPACT A2P3 OPSIAL



73 048 486

AIR'PRO COMPACT ABEK1P3 OPSIAL



73 048 494

Type de protection	Classe*	Exemple d'utilisation
P	3 - haute performance	Poussières, brouillards et fumées toxiques (poussières de chrome, cobalt, plomb, cadmium, bois durs, amiante en faible concentration, silice, granit, fibres de céramique...)
A	1,2	Gaz et vapeurs organiques ayant un point d'ébullition supérieur à 65°C (pesticides, peintures et solvants)
B	1	Gaz et vapeurs inorganiques (hors monoxyde de carbone)
E	1	Dioxyde de soufre et acides / gaz acides
K	1	Ammoniaque et dérivés d'ammoniaque organique

*Le choix de la classe du filtre anti-gaz est à déterminer selon la concentration de polluant prévue :

1 : Faible capacité (1 000 ppm) - 2 : Moyenne capacité (5 000 ppm)