2532 : Presse à sertir électro-hydraulique Viper® P25+

Les + produit :

Légère : Seulement 4 kg avec batterie.
Rapide : cycle de sertissage très court (env. 5 sec.), avec retour automatique du piston.
Pratique : **2 diodes sur l'avant** pour éclairer la partie à sertir.

Description

Pratique et performante :
Sertisseuse hydraulique 32 kN, avec tête pivotante à 360° et retour automatique du piston.
Poids minimisé et cycle rapide garantissent un travail efficace et facile à l'utilisateur dans toutes les conditions de travail.
Poignée ergonomique Soft Touch® anti-dérapante.
Utilisation entre -10°C et +60°C.

Intelligente grâce à sa carte électronique :
Indicateur lumineux de fin de cycle de sertissage ou de cycle interrompu
Témoin lumineux du niveau de charge de la batterie
Témoin de maintenance à 20 000 cycles avec alerte préventive à 19 500.
Arrêt automatique de la machine pour économiser les batteries.

Orientée sécurité :
Verrouillage des pinces à sertir par un levier à 180° pour éviter les déverrouillages involontaires
Blocage de la sertisseuse en cas de batterie insuffisamment chargée pour faire un cycle complet
L'utilisateur peut à tout moment arrêter le sertissage grâce au bouton d'arrêt d'urgence

Batterie Li-Ion 18V / 3 Ah : autonomie de sertissage accrue, résistante aux basses températures (jusqu'à -10°C), renforts de protection Soft Touch®, auto-décharge minimale et absence d'effet mémoire.

Dimensions (avec batterie) : 411 x 249 x 93 mm.

Retrouvez la compatibilité entre les systèmes de raccords et les inserts/pinces VIRAX grâce à l'application Vir-app ou à la fin du catalogue.

Plus d'informations

Capacité	Cuivre : Ø 12 – 54 mm / Ø 1/4 - 1.3/8". Inox : Ø 12 – 54 mm. PER, PEX : Ø 12 – 32 mm. Multicouche : Ø 12 – 110 mm. Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 – 54 mm.
Livré avec	**Réf. 253261** - 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah. - 1 chargeur rapide 85 min. - Sans pince. - En coffret. **Réf. 253263** - 1 batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah. - 1 chargeur rapide 85 min. - Sans pince. - En coffret.

Références

Ref	Désignation	Dimensions mm	Force de poussée kN	kg
253261	Viper® P25+ 18V – 2 batteries 3Ah Li-ion	590 x 390 x 140	32-34	8,700
253263	Viper® P25+ 18V – 1 batterie 3Ah Li-ion	590 x 390 x 140	32-34	8,050