KBE 32

Unité de perçage par carottage magnétique Eco jusqu’à 32 mm

Unité de perçage par carottage magnétique Eco 1 vitesse compacte et précise aux fonctionnalités basiques pour le perçage par carottage en atelier et sur chantier.

639,00 € HT

Référence: 7 270 94 61 00 0

Avantages

- Protection contre les dégradations grâce au cordon moteur intégré pour une protection maximale contre les chocs mécaniques. Limite les risques d’accrochage.
- Durée de vie sans compromis grâce au réducteur mécanique conçu pour fonctionner jusqu’à 400 heures.
- Machine légère, avec moteur HIGH POWER FEIN et couple élevé pour tous les travaux de perçage par carottage.
- Excellent rapport qualité/prix.
- Refroidissement interne.
- Effort magnétique élevé.
- Cabestan réversible droite/gauche.
- Bonne accessibilité dans les endroits exigus.
- Cordon avec disjoncteur différentiel.

Compris dans le prix

- 1 pompe à main
- 1 sangle de sécurité
- 1 grille pare-copeaux
- 1 coffret
- 1 support pour réservoir
- 1 éjecteur 100 mm
- 1 clé Allen 5 mm

Equipement

- Cabestan réversible

Applications

Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm	++
Travailler en hauteur	++
Utilisation sur chantier	++

Utilisation en atelier	++

+ adapté
++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1 200 W
Puissance utile	770 W
Vitesse en charge	450 min^{-1}
Vitesse à vide	700 m/min
Ø max. de la fraise carbure	32 mm
Ø max. de la fraise HSS	32 mm
Profondeur de perçage max. de la fraise	50 mm
Emmanchement	3/4" Weldon
Course	90 mm
Effort magnétique	10 000 N
Câble avec fiche	3 m
Poids selon EPTA	10,80 kg

Une grande variété d'applications