

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Styl - Prise courant 2P+T +va et vient verti. - saillie - IP55 IK08 - gris

MUR36025

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gamme | Mureva Styl |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur + prise de courant |
| Présentation du produit | Produit complet |
| Nuance de la couleur | Gris (RAL 7016) |

Complémentaires

| | |
|---|---|
| Montage de l'appareil | Saillie |
| Matière | Plastique Laiton |
| Type de technologie | Électromécanique |
| Nombre de touches | 1 |
| Type d'interrupteur | Va et vient |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T |
| Description standard de la prise | Avec contact de terre |
| Outlet standard deviation | Français |
| Sens de montage | Vertical |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Courant assigné d'emploi | 10 AX |
| Hauteur | 147 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Profondeur | 64 mm |
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Labels qualité | CE EAC NF |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK08 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,700 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 14,800 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 231,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 16,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 39,500 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,250 kg |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 30 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 8,353 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Remplacement(s) recommandé(s)